
Reinigung und Pflege von Dekton Grip+

Rutschfester Bodenbelag

 **DEKTON**®
designed by COSENTINO

DEKTON GRIP+ FÜR FUßBODENBELÄGE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Seine technischen Eigenschaften machen Dekton zum idealen Bodenbelag. Überragende Leistung für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Für Bereiche, in denen eine hohe Rutschfestigkeit erforderlich ist, wird durch eine neue Anti-Rutsch Behandlung aus Dekton, Dekton GRIP+. Durch das Anpassen der Oberflächenrauigkeit wird eine hohe Rutschfestigkeit erzielt. Um den Bodenbelag ordnungsgemäß instand zu halten, ist eine häufigere Reinigung erforderlich.



Dieses Handbuch enthält die wichtigsten Hinweise für die Pflege und Reinigung von Dekton GRIP+

ABSCHLIESSENDE REINIGUNG AB WERK

Die Oberfläche könnte Rückstände von den bei der Installation von Dekton ausgeführten Arbeiten aufweisen, wie Zement, Silikon, Epoxid etc. Aus diesem Grund ist eine abschließende Reinigung erforderlich, um die absolute Sauberkeit von Dekton sicherzustellen.

Es gibt verschiedene Spezialprodukte auf dem Markt, wie Säurelösungen, um Zement- oder Epoxidrückstände zu entfernen.

Wir können Ihnen folgendes Reinigungsschema empfehlen:

A) Reinigungsprodukte und Werkzeug:

- Entkalkungsmittel. (Gepufferte Lösung auf Säurebasis).
- Organisches Lösungsmittel oder Aceton für Epoxidrückstände und Klebstoffe.
- Bodenreinigungsmaschine Scheibe/Pad (langsame Geschwindigkeit).
- Reinigungsmaschinen mit rotierendem Drehkopf und langsamer Geschwindigkeit, die je nach Härtegrad der entsprechenden Aufgabe verschiedene Scheiben/Pads verwenden können (keine Schleifscheiben verwenden).



Bodenreinigungsmaschine mit rotierendem Drehkopf

B) Verfahren:

- Säureprodukt und Wasser vermischen (gemäß Herstelleranweisung). Anschließend muss die Lösung auf dem Boden verteilt werden.
- Den Boden dann nach ein paar Minuten (gemäß Herstelleranweisung) mit einer Bodenreinigungsmaschine und der geeigneten Scheibe/Pad reinigen.
- Alle Flüssigkeitsrückstände entfernen (idealerweise mit einem Flüssigkeitssauger) und großzügig mit Wasser abspülen.
- Bei intensiveren Verschmutzungen empfehlen wir die Wiederholung dieses Schrittes mit einer höheren Konzentration des Produktes.
- Befolgen Sie die gleiche Vorgehensweise für Neutralseife ohne Zugabe von Wachsen. Verhältnis zwischen Wasser und Reinigungsmittel gemäß Herstelleranweisung. Das ist wichtig, um jegliche Rückstände auf der Oberfläche zu verhindern.



Automatische Bodenreinigungsmaschinen

REINIGUNG UND PFLEGE

PRIVATE BEREICHE – GERINGER DURCHGANGSVERKEHR

Verwenden Sie für die alltägliche Nassreinigung von Bodenbelägen eine Neutralseife*.

Für Außenbereiche, wie Terrassen, Pools oder große Innenbereiche, empfehlen wir die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger mit heißem Wasser oder mit automatischen Bodenreinigungsmaschinen (oben beschrieben) mit Neutralseife*.

Für eine gute und effektive Pflege empfehlen wir eine monatliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger mit heißem Wasser (sofern möglich) und die Verwendung von Neutralseife*. In besonderen Fällen kann aber auch ein verdünntes Bleichmittel verwendet werden.

FLECKEN

Flüssigkeiten und organische Rückstände
Fett und Öl
Gummi
Harze, Spachtelmasse, Silikonrückstände, Farben
Spuren von Zementkleber
Gips
Teer
Nikotin
Metallrost

*Vermeiden Sie Kontakt mit Fluorwasserstoffsäure.

ÖFFENTLICHE BEREICHE – HOHES VERKEHRSAUFGKOMMEN

Für Bereiche mit hohem Durchgangsverkehr, wie Einkaufszentren, Hotels, Restaurants und dergleichen, empfehlen wir eine tägliche Reinigung mit automatischen Bodenreinigungsmaschinen, die Fiberscheiben verwenden. Verwenden Sie dafür Neutralseife* oder verdünntes Bleichmittel, sofern erforderlich. Die Pflege hängt von der Intensität des Verkehrsaufkommens und der Anwendung ab.

*Die Neutralseife muss frei von Wachsen sein.

HARTNÄCKIGE FLECKEN

Für hartnäckige Flecken, die sich schon seit längerem nicht entfernen lassen, oder die aufgrund ihrer Zusammensetzung auf der Oberfläche festkleben und nicht über die tägliche Reinigung entfernt werden können, empfehlen wir die Befolgung der nachstehenden Tabelle, die verschiedene Arten an Flecken zusammen mit den entsprechend dafür geeigneten Reinigungsmitteln auflistet.

REINIGUNGSMITTEL



Herkömmliches Reinigungsmittel, Fettentferner
Fettlöser
Fettlöser
Lösungsmittel, Aceton
Säure
Gipsentferner, Säure
Fettlöser
Scheuerndes Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Aceton
Salzsäure

Für die Reinigung und Pflege von Dekton und Dekton Grip* Bodenbelägen eignen sich viele kommerzielle Produkte. Für Beispiele [klicken Sie bitte hier](#)



A product designed by **COSENTINO**



Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spanien)
+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com
www.dekton.com  DektonbyCosentino  @Dekton

Für weitere Informationen über Farbtöne mit Lebensmitteltauglichkeit, gehen Sie bitte auf www.nsf.org